

Nero Greco Bocciardato

— I NATURALI



1000x3000 mm / 47.2"x118.1"

6 Available Faces Supplied Randomly

6 Facce fornite in modo "random" | 6 Disponible en faces fournies aléatoirement |

Dekor mit 6 möglichen Verläufen Musterverlauf nach Zufallsprinzip | 6 Caras disponibles de manera aleatoria.



1000x3000 mm Laminam 5

Coefficient of friction: Laminam 5 / Laminam 5+

Coefficiente d'attrito | Coefficient de frottement | Reibungskoeffizient | Coeficiente de fricción |

| | |
|--|--------------|
| Norm-Method <i>Norma-Metodo Norme-Méthode Norm-Methode Norma-Metodo</i> | 1000x3000 mm |
| DIN 51130 | R10 |
| DIN 51097 | A+B |
| ANSI A137.1 (DCOF) | ≥ 0,42* |

* Guaranteed if requested at the time of ordering | Garantito su richiesta in fase d'ordine |
Garanti sur demande au moment de la commande | auf Anfrage in der Bestellphase garantiert | Garantizado por encargo durante la fase de pedido

Pendulum

| | | |
|--|------------------------------|-----------|
| Norm-Method <i>Norma-Metodo Norme-Méthode Norm-Methode Norma-Metodo</i> | | |
| Spanish test | UNE-ENV 12633:2003 | on demand |
| English test | BS 7976-2:2002 PENDULUM TEST | on demand |
| Australian test | AS/NZS 4586 | on demand |

Pictures colours and features have to be considered indicative. I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich | Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativas