

Pietra Grey Bocciardata

— I NATURALI



1000x3000 mm / 47.2"x118.1"

6 Available Faces Supplied Randomly

6 Facce fornite in modo "random" | 6 Disponible en faces fournies aléatoirement |

Dekor mit 6 möglichen Verläufen Musterverlauf nach Zufallsprinzip | 6 Caras disponibles de manera aleatoria.



1000x3000 mm

Laminam 5

Coefficient of friction: Laminam 5 / Laminam 5+

Coefficiente d'attrito | Coefficient de frottement | Reibungskoeffizient | Coeficiente de fricción |

Norm-Method

Norma-Metodo | Norme-Méthode |
Norm-Methode | Norma-Metodo

1000x3000 mm

DIN 51130

R10

DIN 51097

A+B

ANSI A137.1 (DCOF)

≥ 0,42*

* Guaranteed if requested at the time of ordering | Garantito su richiesta in fase d'ordine |

Garantit sur demande au moment de la commande | auf Anfrage in der Bestellphase garantiert | Garantizado por encargo durante la fase de pedido

Pendulum

Norm-Method

Norma-Metodo | Norme-Méthode | Norm-Methode | Norma-Metodo

Spanish test

UNE-ENV 12633:2003

on demand

English test

BS 7976-2:2002 PENDULUM TEST

on demand

Australian test

AS/NZS 4586

on demand

◆ FULL SIZE

Untrimmed end product. | Lastra formata "uscita forno" quindi non rifilata. |

Produit fini non coupe | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formata "salida de horno", y, por lo tanto, no recortada.

Pictures colours and features have to be considered indicative. | I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif |
Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich | Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos